

# SERIE BLS 512-512V

FACCIALI FILTRANTI VERTICALI



I facciali filtranti BLS 512 e BLS 512V offrono un'efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti dove l'utilizzatore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).



## DESIGN VERTICALE A 2 LEMBI E CONFEZIONE SINGOLA

Il facciale filtrante si adatta a diversi tipi di visi con dimensioni e forme diverse, è confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzata. La confezione igienica singola inoltre protegge il facciale filtrante da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzione nell'ambiente di lavoro.



## VALVOLA DI ESPIRAZIONE

Disponibile con o senza valvola di espirazione laterale.



## FERRETTO STRINGINASO INTERNO

Il ferretto stringinaso è posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi garantendo una buona visibilità e la massima compatibilità con gli occhiali.



## ELASTICI CRANIALI SCORREVOLI

Realizzati in gomma, facilitano il corretto posizionamento del facciale sul viso, per una stabilità e un confort ottimali.





**DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE  
RESPIRATORIA**

**BLS SRL**  
via dei Giovi, 41  
20032 Cornano (MI) - Italia  
t/f +39 0239310212 / 0266200473  
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

# SERIE BLS 512-512V

FACCIALI FILTRANTI VERTICALI



## MATERIALI

ELASTICI	Gomma
STRINGINASO	Polipropilene (PP) rinforzato
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)

## DATI TECNICI

ARTICOLO	CODICE	CLASSE di PROTEZIONE	FPN	VALVOLA	ELASTICI
BLS 512	8101004	FFP2 NR	12* TLV		Scorrevoli
BLS 512V	8101005	FFP2 NR	12* TLV	✓	Scorrevoli

(NR) Non Riutilizzabile, massimo 8 ore (R) Riutilizzabile (TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale

## TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)	Q.TÀ/PALLET
BLS 512	8101004	12	20	240	5,1	7.680
BLS 512V	8101005	15	20	240	5,8	7.680

## STOCCAGGIO

DURATA	10 anni
TEMPERATURA	+5°C/+40°C
UMIDITÀ RELATIVA	< 60 %

## CERTIFICAZIONI

I facciali filtranti BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001

# SERIE BLS 512-512V

FACCIALI FILTRANTI VERTICALI



## MODELLI DISPONIBILI



BLS 512



Con valvola  
BLS 512V

## GUIDA ALLA SELEZIONE

### PIATTA

- Previene la contaminazione dell'interno maschera, in diretto contatto con il viso, prima e dopo l'utilizzo
- Può essere distribuita tramite vending machine
- Ideale nell'uso intermittente, non si rovina in tasca

### SENZA VALVOLA

- Barriera in espirazione, protegge l'ambiente dall'utilizzatore
- Ideale nell'industria alimentare e tutti gli ambienti lavorativi dove la contaminazione da parte dell'utente deve essere evitata

### CON VALVOLA

- Permette di abbattere la resistenza respiratoria, garantendo un comfort più elevato del prodotto

## IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi sia delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.