

SERIE BLS 3000

MÁSCARAS COMPLETAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40



Las máscaras completas de la serie BLS 3000 están disponibles en EPDM.

Ofrecen un alto factor de protección cuando se utilizan junto con los filtros de conexión universal EN 148-1 (serie BLS 400) que protegen contra gases/vapores y partículas tóxicas.



CONEXIÓN UNIVERSAL

Conexión estándar según la norma EN 148-1, universal entre todos los dispositivos de protección respiratoria.

VISOR EN VIDRIO

Es un vidrio de seguridad laminado con una película anti-fragmentación EVA que sostiene los pedazos. Alta resistencia contra los productos químicos y disolventes.

ANTI EMPAÑAMIENTO

Diseñado para evitar el empañamiento del visor por medio del control de flujos de aire frío y caliente dentro de la máscara, en lugar de los habituales tratamientos superficiales que se pueden dañar con facilidad.

SELLADO FACIAL

Disponible en EPDM con certificación de la FDA para una mayor seguridad.



SERIE BLS 3000



MÁSCARAS COMPLETAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40

MATERIALES

SELLADO FACIAL	EPDM
VISOR BLS 3150	Policarbonato (PC)
VISOR BLS 3150V	Cristal multicapa
SOPORTE DE FILTROS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
ARNÉS	Caucho
PIEZA FACIAL	EPDM

Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural

DATOS TÉCNICOS

MODELO	SELLADO FACIAL	VISOR	CLASE del DISPOSITIVO	CONEXIÓN	FPN (filtros de partículas y combinados)	NPF (filtros gas)
BLS 3150	EPDM	Policarbonato	2	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 3150V	EPDM	Vidrio	2	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal

TRANSPORTE

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	CANT./ENVASE	CANT./EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)
BLS 3150	8001064	510	1	4	2,40
BLS 3150V	8001066	712	1	4	3,05

ALMACENAMIENTO

DURACIÓN	10 años
TEMPERATURA	-10°C/+50°C
HUMEDAD RELATIVA	80% max

CERTIFICACIÓN

Las máscaras completas BLS están:

- Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 140:1998
- Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- Marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

SERIE BLS 3000



MÁSCARAS COMPLETAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40

MODELOS DISPONIBLES



Máscaras completas
BLS 3150 - BLS 3150V

DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Filtros
serie BLS 400

DISPOSITIVOS CON LA MISMA CONEXIÓN



Media máscara
BLS SGE46



Medias máscaras
BLS 5400 - BLS 5150

GUÍA PARA LA SELECCIÓN

VISOR DE VIDRIO_BLS 3150V

- Permite tener una alta resistencia química
- MÁSCARA COMPLETA VS MEDIA MÁSCARA
- Proporciona un Factor de Protección Nominal mucho más alto
- Protege la cara y los ojos del polvo, astillas, golpes mecánicos y productos químicos.
- Admite filtros con un peso total superior a 300 g

IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.