

# SERIE BLS 800 FLICKIT

MASCARILLAS DESECHABLES PLEGADAS

Las mascarillas desechables de la serie BLS 800 Flickit tienen un alto grado de higiene gracias al envase único en todos los modelos y a la capacidad de abrir el dispositivo sin tocar con los dedos la parte interior que está en contacto directo con la cara. Otras características importantes son la talla única y tamaño de bolsillo.



## ENVASE INDIVIDUAL Y TAMAÑO DE BOLSILLO

Permite que la mascarilla desechable sea tamaño de bolsillo y pueda distribuirse con soluciones alternativas, tales como las máquinas expendedoras.



## VÁLVULA DE ALTA EFICIENCIA

La tecnología Eolo es un sistema que disminuye la resistencia respiratoria, gracias a un diseño que concentra el paso de aire en la exhalación en dos puntos de máxima abertura, con un paso de aire de 30% más en comparación con la válvula clásica. Estas mejoras permiten reducir drásticamente la resistencia a la respiración.





# SERIE BLS 800 FLICKIT

## MASCARILLAS DESECHABLES PLEGADAS

### MATERIALES

ELÁSTICOS	Elastómero termoplástico (TPE)
CLIP NASAL	Polipropileno (PP) reforzado con metal tratado térmicamente
VÁLVULA	Polipropileno (PP); caucho
MATERIAL FILTRANTE	Polipropileno (PP)

*Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural*

### DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	CLASE de PROTECCIÓN	FPN	VÁLVULA	ELÁSTICOS
BLS 828	8006172	FFP2 NR D	12* TLV		Soldados
BLS 829	8006173	FFP2 NR D	12* TLV	✓	Soldados
BLS 860	8006174	FFP3 R D	50* TLV	✓	Soldados

*(NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición  
(CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV (FPN) Factor de Protección Nominal  
(D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas*

### TRANSPORTE

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	CANT./ENVASE	CANT./EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)	CANT./PALLET
BLS 828	8006172	15	10	160	4,3	4800
BLS 829	8006173	18	10	160	4,9	4800
BLS 860	8006174	21	10	160	5,3	4800

### ALMACENAMIENTO

DURACIÓN	10 años
TEMPERATURA	+5°C/+40°C
HUMEDAD RELATIVA	<60%

# SERIE BLS 800 FLICKIT

## MASCARILLAS DESECHABLES PLEGADAS

### MODELOS DISPONIBLES



BLS 828



Con válvula  
BLS 729 - BLS 760

### CERTIFICACIÓN

Las mascarillas desechables BLS están:

- Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- Marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

### GUÍA PARA LA SELECCIÓN

#### PLEGADAS \_ TODOS LOS MODELOS

- Previene la contaminación del interior del respirador antes y después del uso
- Pueden ser suministradas en dispensadores de epi (vending)
- Apta para usos intermitentes, permite guardarla en el bolsillo

#### SIN VÁLVULA \_ BLS 828

- Adicionalmente, protege al ambiente del usuario
- Ideal en la industria alimentaria y en todos los entornos de trabajo donde se debe evitar la contaminación del usuario

#### VÁLVULA LATERAL \_ BLS 829 / BLS 860

- La alta eficiencia del tejido filtrante permite situar la válvula lateralmente para que la mascarilla desechable sea fácilmente plegada en tamaño bolsillo.

### IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.