



**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italy
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

Серия BLS Zer0

Чашеобразные фильтрующие полумаски

Анатомические фильтрующие полумаски серии BLS Zer0 обеспечивают максимальную защиту и легкое дыхание. Имеют внешнюю защитную сетку, предотвращающую засорение фильтрующего материала и впитывание жидкостей, продлевая срок службы респиратора. Отличная воздухопроницаемость (паропроницаемость - 4500 г / м2 * 24ч).




АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОЛУМАСКИ

Респираторы BLS Zer0 плотно прилегают к различным типам лиц, обеспечивают отличный обзор и полностью совместимы для работы с очками.

ВНЕШНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Инновационная микросетка защищает фильтрующий материал от грязи, пыли и жидкостей, которые могли бы ухудшить фильтрующие свойства материала и сократить срок эффективной фильтрации респиратора.




**Эффективность
фильтрации
материала**

Лучше чем FFP3



Требования
стандарта


Показатели BLS



На вдохе при 95
л/мин



На выдохе
при 160
л/мин



**СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДЫХАНИЮ**

Лучше чем FFP1



*протестировано лабораторией BLS



Серия BLS ZerO

Чашеобразные фильтрующие полумаски

МАТЕРИАЛЫ

РЕЗИНКИ	Термопластичный эластомер (ТПЭ)
НОСОВОЙ ЗАЖИМ	Полипропилен (ПП) с термообработанным металлом
КЛАПАН	Полипропилен (ПП), Резина
ПРОКЛАДКА	Вспененный полимер
ФИЛЬТРУЮЩИЙ СЛОЙ	Полипропилен (ПП)
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	Полиэтилен (ПЭВП)
СЛОЙ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ	Полиэстер (ПЭ)

Все компоненты, находящиеся в непосредственном контакте с лицом, НЕ СОДЕРЖАТ ЛАТЕКС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции	Артикул	Класс	НКЗ	Клапан выдоха	Слой с активированным углем	Резинки	Прокладка
BLS ZerO 30 NV	8006334	FFP3 R D	50 ПДК			без металлических скоб	Частично
BLS ZerO 30	8006332	FFP3 R D	50 ПДК	✓		без металлических скоб	Частично
BLS ZerO 30 C	8006333	FFP3 R D	50 ПДК	✓	✓	без металлических скоб	Частично
BLS ZerO 31	8006335	FFP3 R D	50 ПДК	✓		без металлических скоб	Полностью
BLS ZerO 31 C	8006336	FFP3 R D	50 ПДК	✓	✓	без металлических скоб	Полностью

(NR) Для однократного использования, максимально 8 часов (R) Для многократного использования (ПДК) Предельно допустимая концентрация загрязнений в воздухе (АКТИВИРОВАННЫЙ УГЛЕЛЬ) Защищает от вредных газов и паров до ПДК (НКЗ) Номинальный коэффициент защиты

(D) Продукт прошел тест на засорение доломитом, который имитирует повышенный уровень загрязнения воздуха твердыми частицами

ДААННЫЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Наименование продукции	Артикул	Вес (г)	шт/упаковка	шт/ящик	Вес ящика (кг)	шт/паллет
BLS ZerO 30 NV	8006334	15	10	120	3,15	3840
_с индивидуальной упаковкой	8006339	17	10	120	3,51	3840
BLS ZerO 30	8006332	18	10	120	3,74	3840
_с индивидуальной упаковкой	8006337	20	10	120	4,1	3840
BLS ZerO 30 C	8006333	20	10	120	3,92	3840
_с индивидуальной упаковкой	8006338	22	10	120	4,28	3840
BLS ZerO 31	8006335	20	10	120	3,74	3840
_с индивидуальной упаковкой	8006340	22	5	60	2,9	1920
BLS ZerO 31 C	8006336	22	10	120	4,1	3840
_с индивидуальной упаковкой	8006341	24	5	60	3,09	1920

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

СРОК ГОДНОСТИ	10 лет / 5 лет (модели с активированным углем)
ТЕМПЕРАТУРА	+5°C/+40°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	< 60%

Серия BLS Zer0

Чашеобразные фильтрующие полумаски

МОДЕЛИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ



BLS Zer0 30 NV

BLS Zer0 30

BLS Zer0 31

BLS Zer0 30C

BLS Zer0 31C

СЕРТИФИКАЦИЯ

Фильтрующие полумаски BLS Zer0 сертифицированы в соответствии с:

- Европейским регламентом 2016/425 (средства индивидуальной защиты)
- TP TC 019/2011 (только модели Zer0 30 и zer0 30 C)
- СИЗ III категории, согласно стандарту № EN149:2001+A1:2009 (ДСТУ EN149:2017)
- Приложением D компании Italcert S.r.l. (Нотифицированный орган сертификации № 0426)
- Маркировка CE
- Маркировка EAC (только модели Zer0 30 и Zer0 30 C)

Производственные площадки компании BLS сертифицированы системой управления качеством ISO 9001:2015

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ_ВСЕ МОДЕЛИ

- Внешняя защитная микросетка делает респираторы Zer0 пригодными для работы в сильно загрязненных средах (т. е. в перчатках)

БЕЗ КЛАПАНА_ BLS Zer0 30 NV

- Защита от вредного воздействия окружающей среды и защита окружающей среды от возможного воздействия выдоха пользователя.
- Идеально подходит для медицинских работников и работников пищевой промышленности, а также для любой другой деятельности, где следует избегать вредного воздействия окружающей среды и воздействия выдоха пользователя на объекты находящиеся во внешней среде.

СЛОЙ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ_ BLS Zer0 30 C / BLS Zer0 31 C

- Защита от вредных газов и паров до ПДК
- Идеально подходит для сварочных работ в присутствии озона до ПДК

ПОЛНАЯ ПРОКЛАДКА (нос + подбородок)_ BLS Zer0 31 / BLS Zer0 31 C

- Обеспечивает плотное прилегание к любому лицу независимо от его типа и формы, что делает респиратор удобным для использования
- Продлевает срок службы респиратора
- Из мягкого и прочного материала

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Компания BLS не несет никакой ответственности, прямой или косвенной, проистекающей от любого неверного использования продукции и инструкций, предоставленных компанией BLS. Пользователь несет полную ответственность за определение пригодности данной продукции для предполагаемого использования.